

Restricciones Operacionales

- APAPI doble 2.8° RWY 26 TCH 13 m. TWY luces de borde. REDL/REIL RWY 26, REDL RWY 26. Guías de superficie RCL, ID THR, ID RWY, Borde RWY, TDZ y Curva de Enlace.
- WDI a 210 m THR 08, WDI a 54 m al Sur RCL RWY 26 y a 52 m Weste TWY CL. Señalización diurna. AD sólo se permiten OPS con servicio ARO / MET / TWR / APP.
- Prohíbese toque y despegue en RWY ACFT reactores, excepto previa coordinación.
- CTN hondonada RWY 26 a 940 m posterior THR 26 y a 29 m Norte RCL.
- CTN hondonada a 7 m antes THR 08 y a 4 m antes THR 26
- CTN por instalación a 40 m Sur THR 26. Cobertizo MET, Hangar, SEI y TWR ELEV máxima 90 FT AMSL HGT 12,75 m AGL.
- CTN franja RWY por reblandecimiento y desnivel.
- CTN antena 10 m HGT a 80 m Sur RCL y a 20 m Weste THR 26, señalización diurna y nocturna.
- RAMP sin señalización, Estacionamientos sin guía de entrada y salida.
- CTN antena color blanco con señalización diurna y nocturna a 556 M al SE del THR 26 con 41 M de altura.
- CTN debido a posibles embarcaciones con mástiles sin iluminación en final RWY 26.