

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

AIS-CHILE

AMD T NR 66

HELIPUERTOS									
CIUDAD HLP	COORD UBICACIÓN	ELEV M FT	LDGA				SER	HORARIO Funcionamiento	ADM USO OBS
			TLOF Punto Toma Contacto	TIPO HLP SFC	RSTG	LGT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CHILE CHICO Helipuerto Terra Luna SHLU	46 50 24.6 S 72 41 28.03 W KM 1.5 Camino a Mallín Grande	216 708.6	Círculo 18 m diámetro Círculo 9 m diámetro	Superficie Hormigón	3.000 Kg	NIL	WDI	HJ	Philippe Reuter B. PVT CEL +56 998836285
<p>CHILE CHICO/Helipuerto Terra Luna - Orientación magnética 270°.</p> <p><u>Restricciones Operacionales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Las trayectorias para una aproximación con fines de aterrizaje o despegue deben ser entre los 170° y 320°, en el sentido de los punteros del reloj, debiéndose tener en cuenta que el terreno bajo estas áreas es agua, ante lo cual se debe considerar el uso de chalecos salvavidas para la tripulación y pasajeros. - El HLP ubicado en la hostería terra luna, esta emplazado en superficie, cuyo entorno presenta características de hostil congestionado, debido a obstáculos que solo permiten el vuelo estacionario a un metro de altura, motivo por el cual se debe establecer un punto de visada que permita trayectorias de aproximación final y despegue seguras 									
COYHAIQUE Helipuerto Hospital de Coyhaique SHCY	45 34 08 S 72 04 32 W 500 m NW Plaza de Armas de Coyhaique	279 915	Cuadrado 18 x 18 m Cuadrado 13 x 13 m	Superficie Hormigón	5.000 Kg	NIL	WDI SGL	HJ	Roberto Almonacid (En representación del Serv. Salud Aysen) PVT TEL +56672262003 +56979692695 roberto.almonacid@saludaysen.cl
<p>COYHAIQUE/Helipuerto Hospital de Coyhaique</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPS de aproximación se deberán efectuar en el rumbo 139 grados. Los despegues en el rumbo inverso, 319 grados. - CTN con tendido eléctrico emplazado al costado Sur del Helipuerto, señalado con balizas esféricas. - CTN debido a árboles ubicados a 10 M costado W de HLP, 8 M HGT sobre la cota de HLP. - CTN debido a presencia de 8 torres de iluminación no balizadas ubicadas a 90 M costado N de HLP. - CTN OBST árboles de 20 m. HGT a 50 m. al SE del centro APN, afecta aproximación y despegue. - OPS limitadas HR HJ por torres de iluminación no balizadas ni señalizadas a 90 m al N HLP. 									
COYHAIQUE Helipuerto Lago La Paloma SHPM	45 55 22 S 72 08 46 W	347 1139	Círculo 18 m diámetro Círculo 9 m diámetro	Superficie Hormigón / Pasto	10.000 Kg	NIL	WDI	HJ	Alberto Sassoon L PVT CLR OPS vía TEL CEL +56 8 9009337
<p>COYHAIQUE/Helipuerto Lago La Paloma</p> <ul style="list-style-type: none"> - APCH/DEP FM rumbo 070°. - HLP se emplaza en un Entorno No Hostil. - HLP para OPS de Helicópteros de Clase de performance 1, 2 y 3 o Categorías A y B, respecto los ejes de APCH sugeridos para el DEP/AR. - HEL deberán operar de acuerdo al manual de vuelo del fabricante, respecto a las condiciones mínimas de meteorología, para los vuelos con referencias visuales, idealmente con flotadores de emergencia, para las trayectorias sobre agua. 									

AIP-CHILE
VOLUMEN I

AD 3.2-43
14 MAY 2026

DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
INTENTIONALLY LEFT BLANK