

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCSN

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV													
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures													
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
SANTO DOMINGO / AD SANTO DOMINGO - SCSN													
IAC 6 RNAV (GNSS) RWY 05 / AMDT 87 – 22 ABRIL 2021													
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	VPA/ TCH	PERF. DE NAV
10		TF	ASBIB (IF/IAF)	33°44'31,24"	71°46'08,15"	FB	-	-	-	3000 FT +	-	-	1,0
20		TF	DODMO (FAF)	33°41'44,67"	71°41'08,78"	FB	054°(056,37)	5,0	-	1600 FT+	-	-	1,0
30		TF	RW05 (MAPt)	33°39'31,26"	71°37'09,52"	FO	054°(056,32)	4,0	-	660 FT+	-	3,15°/30'	0,3
40		CA	-	-	-	-	054°(056,28)	-	-	1000 FT+	-	-	1,0
50		DF	ASBIB (MAHF)	33°44'31,24"	71°46'08,15"	FO	-	-	LT	3000 FT+	-	-	1,0
		HM	ASBIB (MAHF)	33°44'31,24"	71°46'08,15"	FB	054°(056,37)	3,0	-	3000 FT+	-	-	1,0
10	UTLOR	IF	UTLOR (IAF)	33°47'51,41"	71°43'28,65"	FB	-	-	-	-	-	-	1,0
20	UTLOR	TF	ASBIB (IF/IAF)	33°44'31,24"	71°46'08,15"	FB	324°(326,37)	4,0	RT	3000 FT+	-	-	1,0
IAC 7 RNAV (GNSS) RWY 23 / AMDT 87 – 22 ABRIL 2021													
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	VPA/ TCH	PERF. DE NAV
10		TF	GELAX (IF/IAF)	33°33'49,36"	71°26'58,46"	FB	-	-	-	3500 FT+	-	-	1,0
15		TF	SN068 (SDF)	33°35'29,69"	71°29'57,49"	FB	234° (236,18)	3,0	-	2600 FT+	-	-	1,0
20		TF	KIKEV (FAF)	33°36'36,53"	71°31'56,90"	FB	234° (236,28)	2,0	-	1900 FT+	-	-	1,0
25		TF	SN028 (SDF)	33°37'43,35"	71°33'56,36"	FB	234° (236,22)	2,0	-	1000 FT+	-	3,18°/30'	0,3
30		TF	RW23 (MAPt)	33°39'16,84"	71°36'43,69"	FO	234° (236,24)	2,8	-	780 FT+	-	3,18°/30'	0,3
40		CA	-	-	-	-	234° (236,24)		-	1500 FT+	-	-	1,0
50		DF	EDNOD (MAHF)	33°30'29,62"	71°29'38,30"	FO	-		RT	3500 FT+	-	-	1,0
60		HM	EDNOD (MAHF)	33°30'29,62"	71°29'38,30"	FB	144° (146,18)	3,0	-	3500 FT+	-	-	1,0
10	EDNOD	IF	EDNOD (IAF)	33°30'29,62"	71°29'38,30"	FB	-	-	-	-	-	-	1,0
20	EDNOD	TF	GELAX (IF/IAF)	33°33'49,36"	71°26'58,46"	FB	144° (146,18)	4,0	RT	3500 FT+	-	-	1,0
10	ISROL	IF	ISROL (IAF)	33°37'09,04"	71°24'18,42"	FB	-	-	-	-	-	-	1,0
20	ISROL	TF	GELAX (IF/IAF)	33°33'49,36"	71°26'58,46"	FB	324° (326,14)	4,0	LT	3500 FT+	-	-	1,0