

CALDERA / AD DESIERTO DE ATACAMA - SCAT IAC 5

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES												
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 5 RNP RWY17												
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VEL	VPA	TCH	NAV
10		IF	(IF) TEDUK	-	-	-	-	3500 FT+	-	-	-	1
20		TF	(FAF) XOBOR	-	178° (175,45)	6,19	-	2300 FT+	-	-	-	1
25		TF	(SDF) PUMBU	-	178° (175,44)	2,52	-	1500 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	(MAPt) RW17	Y	178° (175,44)	2,61	-	669 FT+	-	3,0°	49 FT	0,3
40		DF	(MAHF) SAMTA	Y	-	-	-	3500 FT+	-	-	-	1
50		HM	(MAHF) SAMTA	-	358° (355,44)	4	LT	3500 FT+	-	-	-	1
10		IF	(IAF) EROTA	-	-	-	-	5000 FT+	-	-	-	1
20		TF	VUGAD	-	359° (356,36)	18,46	RT	5000 FT+	-	-	-	1
30		TF	(IF) TEDUK	-	088° (085,49)	6	RT	3500 FT+	-	-	-	1
10		IF	(IAF) REPOR	-	-	-	-	5500 FT+	-	-	-	1
20		TF	(IF) TEDUK	-	222° (219,71)	7	LT	3500 FT+	-	-	-	1